



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Recubrimiento de enlucido Chapco® SmoothFinish™

2. FABRICANTE

H.B. Fuller Construction Products Inc.
1105 Calle South Frontenac
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
800-552-6225 Oficina
chapco - adhesive.com

3. DESCRIPCIÓN

El recubrimiento de enlucido SmoothFinish™ es un compuesto a base de cemento, de alta calidad y un rendimiento excepcional que permite la aplicación de un recubrimiento de enlucido, el alisado y el nivelado de irregularidades desde un espesor muy fino hasta ½" (12 mm). Se asienta rápidamente para instalar la mayoría de los recubrimientos para pisos en apenas 30 minutos. SmoothFinish™ tiene una fuerza de adherencia superior. Para la mayoría de las aplicaciones, no es necesario el uso del imprimador. Es excelente para usar con la mayoría de los sustratos y ofrece una superficie adecuada para incluso los recubrimientos para pisos más exigentes, como loseta de compuesto de vinilo (Vinyl Composition Tile, VCT) o vinilo de revestimiento, entre otros.

Características del producto

- Grosor muy fino de hasta ½" (12 mm)
- Fijación sumamente rápida: instale los pisos después de 30 a 60 minutos
- Forma un recubrimiento de enlucido sobre superficies de concreto ásperas, sin acabado
- Excelente como nivelador para estampar en relieve
- Excepcional capacidad para ser trabajado con llana
- Se puede lijar hasta las 24 horas
- Fórmula de autosecado

Embalaje

Bolsas plásticas de 10 lb (4.54 kg)

* Póngase en contacto con Superficies para mayor información.

Tamaño de la unidad	Grosor		
	½" (3 mm)	¼" (6 mm)	½" (12 mm)
10 lb (4.54 kg)	30-36 pies cuadrados (2.8-3.3 m ²)	15-18 pies cuadrados (1.4-1.7 m ²)	7.5-9 pies cuadrados (0.7-0.8 m ²)

Sustratos recomendados

Cuando se preparan adecuadamente, los sustratos apropiados incluyen:

- Concreto y placas de base de cemento
- Terrazzo de concreto, azulejos cerámicos, bloques para pavimento y ladrillo
- Madera contrachapada de grado para exteriores, C-C (rellena) o superior
- Recubrimientos de losetas de compuesto de vinilo (VCT), piso resiliente texturizado: deben estar bien adheridos a un sustrato aprobado y ser de una sola capa.
- Residuo adhesivo (excepto adhesivo pegajoso o sensible a la presión)
- Sustratos de yeso: resistencia mínima de la unión a la tracción de 5,06 Kg/cm²

Preparación del sustrato

Antes de la aplicación, asegúrese de que todas las superficies estén estructuralmente enteras, secas y sin restos de aceite, grasa, polvo o pintura floja o descascarada, selladores, acabados de piso, compuestos de curado o cualquier contaminante que pudiera inhibir o impedir una adherencia sólida. Los sustratos de concreto y cementicios deben estar completamente curados y libres de toda presión hidrostática e humedad excesiva. NO cubra las juntas de control o expansión existentes de la construcción.

Almacenamiento

Almacene en un área seca y fresca, lejos de la luz solar directa. Después de abrir, elimine todo el aire del recipiente y ajústelo bien al cerrar. Vida útil Máximo de 3 años desde la fecha de fabricación en su envase cerrado.

Limitaciones

Para uso en interiores únicamente. No debe usar el producto donde haya presión hidrostática o humedad excesiva. No se lo debe usar como superficie de desgaste ni para emparchar sobre concreto sellado, aserrín prensado templado, paneles prensados, pisos de tablas de madera, pisos muy acolchados o pisos unidos perimetralmente. No aplique el producto cuando la temperatura sea inferior a 50 °F (10 °C)

4. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Mezclado

Mezcle solamente la cantidad de SmoothFinish™ que alcance a utilizar en un período de 15 a 20 minutos. USE DE INMEDIATO después de mezclar. Agregue lentamente la bolsa de SmoothFinish™ en 2½ cuartos de galón (2.37 L) de agua limpia y fría mientras mezcla a baja velocidad (sin exceder las 300 rpm para impedir que entre aire). Para cantidades más pequeñas, utilice una proporción de mezcla de 2 partes de polvo por la parte de agua. Mezcle bien para lograr una consistencia suave, sin grumos.

Curado

SmoothFinish™ tiene una fórmula de secado ultra rápido y puede soportar el tráfico peatonal y la instalación de la mayoría de los materiales de recubrimiento para pisos en apenas 30 minutos y hasta 60 minutos, dependiendo del grosor y del sustrato. SmoothFinish™ debe protegerse en las condiciones climáticas calurosas, secas o ventosas para evitar la pérdida rápida de agua.

Limpieza

Mientras el material esté fresco, lávese las manos y lave las herramientas y el equipo con agua jabonosa tibia.

Propiedades físicas

Recubrimiento de enlucido PerfectFinish™, TA-320	
Descripción	
Estado físico	Polvo seco
Color	Gris
Resistencia a la compresión (ASTM C-109)	3600 psi (24.6 MPa)
Vida útil de la mezcla	15-20 minutos
Instalar el recubrimiento del piso*	30-60 minutos
Almacenamiento	Almacene en un área seca y fresca, lejos de la luz solar directa. Después de abrir, elimine todo el aire del recipiente y ajústelo bien al cerrar.
Vida útil	Máximo de 3 años desde la fecha de fabricación en su envase cerrado y almacenado correctamente.

*La instalación del piso después de la aplicación depende del grosor, las condiciones de secado y el tipo de piso.

5. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Para encontrar un distribuidor en su área, por favor póngase en contacto con Superficies Perú:

página web: www.superficies.pe

6. GARANTÍA

H.B. Fuller Construction Products Inc. a través de Superficies Perú ofrece una garantía limitada para este producto cuando se instala de acuerdo a las instrucciones de H.B. Fuller Construction Products Inc.

7. MANTENIMIENTO

ASISTENCIA TÉCNICA

La información está disponible a través de la página web: www.superficies.pe

