



# Karndean Designflooring

	Estándar	Resultado
Espeesor		3mm (1/8")
Material		PVC
Capa de Desgaste		0.7mm (30mil)
Garantía	Comercial Residencial	15 años* 20 años*
Orilla Biselada		Sí
Estándares	ASTM F1700	
Clasificación	ASTM F1700	Clase III Type B
Reacción al Fuego	ASTM E648-06	Clase 1
Prueba de Flamabilidad	FF 1-70 Aprobación Federal	Aprobada
Resistencia al derrape	ASTM C1028	Cumple requerimientos ADA Seco 0.68 Mojado 0.66
Resistencia al manchado	ASTM F925	Aprobada
Desgaste ante la luz	ASTM F1515	Aprobada $\Delta E = 3.3$
Resistencia a la Abrasión	ASTM D3884	115,000 Ciclos
Etsabilidad Dimensional	ASTM F2199	Aprobada -0.002"/pie/ lineal
Carga Electrostática	ASTM F970	1,000 PSI
Flexibilidad	ASTM F137	Aprobada
Adhesivo		K-91A K-87WS K-91P (HMT) Karndean Epóxica
Reciclaje		Apto

Código de producto	Tamaño
EW01, EW02, EW03, EW04, EW05, HC01, HC03, HC04, HC06	36" x 6" (915mm x 152mm)
AP02, AP03	9" x 3" (229mm x 76mm)
RL01, RL02, RL03, RL04, RL05, RL06, RL07	48" x 7" (1219mm x 178mm)
RL08, RL09, RL10, RL11	Losetas Variables

\*Sujeto a los condiciones, por favor visite nuestro sitio web. La ficha técnica completa se encuentra disponible en nuestro sitio web.

Manufactured to



Karndean Designflooring

Teléfono: 888-266-4343

Email: info@karndean.com

KD1142USA



www.karndean.com

## Art Select Inspired by Wood

