



Karndean Designflooring

	Estándar	Resultado
Tamaño		
Espesor		1/8" (3mm)
Material		PVC
Capa de Desgaste		30mil (0.7mm)
Garantía	Commercial Residencial	15 años* 20 años*
Orilla Biselada		Sí
Estándares	ASTM F1700	
Clasificación	ASTM F1700	Clase III Tipo B
Reacción al Fuego	ASTM E648-06	Clase 1
Prueba de Flamabilidad	FF 1-70 Aprobación Federal	Aprobado
Resistencia al derrape	ASTM C1028	Cumple requerimientos ADA Seco 0.68 Mojado 0.66
Resistencia al manchado	ASTM F925	Aprobado
Degaste ante la luz	ASTM F1515	Aprobado $\Delta E = 3.3$
Resistencia a la Abrasión	ASTM D3884	115,000 Ciclos
Estabilidad Dimensional	ASTM F2199	Aprobado -0.002"/pie lineal
Carga Electrostática	ASTM F970	1,000 PSI
Flexibilidad	ASTM F137	Aprobado
Adhesivo		K-91A K-87WS K-91P (HMT) Karndean Epóxica
Reciclaje		Apto

Código de producto	Tamaño	Empaque
CK21, CK22, CK23, CK24, CK25, CK26, CC01, CC02, CC03, CC04, CC06, CC07, CC08, LST01, LST02, LST03, LST04, LST05, PEW01	16" x 16" (406 x 406mm)	20 losetas/ 35.5 sq. ft.
TV72	12" x 12" (305 x 305mm)	36 losetas/ 36 sq. ft.

Manufactured to



*Sujeto a los condiciones, por favor visite nuestro sitio web. La ficha técnica completa se encuentra disponible en nuestro sitio web.

Karndean Designflooring
Teléfono: 888-266-4343
Email: info@karndean.com

www.karndean.com

KD0114USA

Da Vinci
Inspired by Stone

Da Vinci