

	Estándar	Resultado
Espesor		3mm (1/8")
Capa de Desgaste		0.5mm (20 mil)
Garantía	Comercial Residencial	10 años* 15 años*
Orilla Biselada		No
Estándares	ASTM F1700	
Clasificación	ASTM F1700	Clase III Tipo B
Reacción al Fuego	ASTM E648-06	Clase 1
Prueba de Flamabilidad	FF 1-70 Aprobación Federal	Aprobada
Resistencia al derrape	ASTM C1028	Cumple requerimientos ADA Seco 0.68 Mojado 0.66
Resistencia al manchado	ASTM F925	Aprobada
Desgaste ante la luz	ASTM F1515	Aprobada $\Delta E = 3.3$
Resistencia a la Abrasión	ASTM D3884	115,000 Ciclos
Estabilidad Dimensional	ASTM F2199	Aprobada -0.002"/pie lineal
Carga Electrostática	ASTM F970	1,000 PSI
Flexibilidad	ASTM F137	Aprobada
Adhesivo		K-91A K-87WS K-91P (HMT) Karndean Epóxica
Reciclaje		Apto

*Sujeto de los condiciones, por favor visite nuestro sitio web. La ficha técnica completa se encuentra disponible en nuestro sitio web.

Manufactured to



Karndean Designflooring
Teléfono: 888-266-4343
Email: info@karndean.com



www.karndean.com

KD114IUSA

Van Gogh
Inspired by Wood

